



HT8001 PC Based IP Intercom Hoofdpost

Omschrijving

Hessing's **Ethernet/IP Intercoms** en IP intercom oplossingen leveren snelle en directe communicatie over TCP/IP netwerken lokaal en wereldwijd. De gepatenteerde IP technologie levert audio in spraakkwaliteit over LAN en WAN netwerken met een minimale netwerkbelasting. De HT8001 IP intercom hoofdpost is een PC based hoofdpost welke volledige intercom functionaliteit biedt.

Uitvoering

De HT8001 bestaat uit een PC, een 15 inch touch screen, microfoon en luidspreker paneel. Toepassingsgebieden zijn ondermeer parkeerterreinen, ziekenhuizen, luchthavens, gevangenissen, industriële en militaire complexen.

Functionaliteit

- Hoge kwaliteit audio over Ethernet of via fiber.
- Push-to-Talk (PTT)
- Gemakkelijk uitbreidbaar tot systemen met honderden intercoms
- Naadloze communicatie over LAN en WAN
- Parallel schakeling van hoofdposten
- Naadloze integratie met het Hessing meldkamer systeem
- Customized MMI mogelijk



Specificaties

PC	: Pentium 4 2.8 GHz. 512 MB PC2-4200 DDRAM HD 80 GB
Dimensions	: 276x270x89 mm (W,D,H)
Display type	: Active matrix TFT LCD with resistive touchscreen
Speaker	: 2 W
Netwerk interface	: 10/100 Base-T Ethernet (auto detect) RJ45
IP Adres	: Statisch of dynamisch via DHCP
Transport bandbreedte	: 80 kbps per TCP/IP sessie
Led indicaties	: bij verbinding, spreek/luister indicatie
Audio resolutie	: PCM-8 en μ LAW-16 bit
Audio sample rate	: 8 kHz