



Tafelmodel IP Intercom HT8006

Omschrijving

Hessing's **Ethernet/IP Intercoms** en IP intercom oplossingen leveren snelle en directe communicatie over TCP/IP netwerken lokaal en wereldwijd. De gepatenteerde IP technologie levert audio in spraakkwaliteit over LAN en WAN netwerken met een minimale netwerkbelasting. De HT8006 is volledig digitaal en 100% IP-based. Installatie van de Hessing IP Intercom is snel en eenvoudig.

Uitvoering

De HT8006 desktop bijpost is ontworpen voor toepassing in kantoor omgevingen. Via de RJ-45 connector is de unit eenvoudig te configureren. De HT8006 is voorzien van vier knoppen welke voorzien in Volume op en volume neer, monitor open en Push to Talk. Speaker en microfoon zijn in de unit geïntegreerd. D.m.v. de externe connector is het mogelijk een externe microfoon of luidspreker aan te sluiten.

Functionaliteit

- Hoge kwaliteit audio over Ethernet, draadloos of via fiber.
- Push-to-Talk (PTT)
- gemakkelijk uitbreidbaar tot systemen met honderden intercoms
- Naadloze communicatie over LAN en WAN
- PC based Hoofdposten compleet met Touch screen
- Eenvoudig inzetbaar en te onderhouden

Specificaties

Voeding	: d.m.v. 230V AC adapter
Netwerk interface	: 10/100 Base-T Ethernet (auto detect) RJ45
IP Adres	: Statisch of dynamisch via DHCP
Transport bandbreedte	: 80 kbps per TCP/IP sessie
Led indicaties	: bij verbinding, spreek/luister indicatie
Audio resolutie	: PCM-8 en μ LAW-16 bit
Audio sample rate	: 8 kHz
Maten l x b x h	: 135 x 102 x 34 mm
Speaker output	: 2 W
Voeding	: 230 V AC adapter

Optioneel : Power over ethernet