



## IP Intercom HT8007

### Omschrijving

Hessing's **Ethernet/IP Intercoms** en IP intercom oplossingen leveren snelle en directe communicatie over TCP/IP netwerken lokaal en wereldwijd. De gepatenteerde IP technologie levert audio in spraakkwaliteit over LAN en WAN netwerken met een minimale netwerkbelasting. De HT8007 is volledig digitaal en 100% IP-based. Installatie van de Hessing IP Intercom is snel en eenvoudig.

### Uitvoering

De HT8007 wordt geleverd met een roestvaste (RVS) front in een spatwaterdichte uitvoering in zowel inbouw als opbouw uitvoering. De HT8007 is een intercom voor toepassing in openbare ruimten. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit zijn de kenmerken van de HT8007. Toepassingsgebieden zijn ondermeer, liften, parkeerterreinen, praatpalen, toegangscontrole ed.

### Functionaliteit

- Hoge kwaliteit audio over Ethernet, draadloos of via fiber.
- Push-to-Talk (PTT)
- gemakkelijk uitbreidbaar tot systemen met honderden intercoms
- Naadloze communicatie over LAN en WAN
- PC based Hoofdposten compleet met Touch screen
- Eenvoudig inzetbaar en te onderhouden

### Specificaties

Voeding	: d.m.v. 230V AC adapter
Netwerk interface	: 10/100 Base-T Ethernet (auto detect) RJ45
IP Adres	: Statisch of dynamisch via DHCP
Transport bandbreedte	: 80 kbps per TCP/IP sessie
Led indicaties	: bij verbinding, spreek/luister indicatie
Audio resolutie	: PCM-8 en $\mu$ LAW-16 bit
Audio sample rate	: 8 kHz
Maten l x b x h	: 199x104x47mm
Spatwaterdicht	: IP64
Speaker output	: 2 W
Voeding	: 230 V AC adapter of Power over Ethernet
<b>Optioneel</b>	: Geïntegreerde 2 port ethernet switch voor het aansluiten van een IP camera of meerdere intercoms.
	: Deur/slagboom toegangscontrole relais