



IP Videofoon HT8008

Hessing's **Ethernet/IP**

IP videofoon oplossingen leveren communicatie en videobeelden netwerken lokaal en wereldwijd.

IP technologie levert audio in spraakqualiteit en MPEG4-ASP compressie levert hoge kwaliteit videobeelden (tot Full D1) over LAN en WAN netwerken. De HT8008 is volledig digitaal en 100% IP-based. Installatie van de Hessing IP videofoons snel en eenvoudig.

videofoons en snelle en directe over TCP/IP
De gepatenteerde

Omschrijving

Uitvoering

De HT8008 wordt geleverd met een roestvaste (RVS) front in een spatwaterdichte uitvoering in zowel inbouw als opbouw uitvoering. De HT8008 is een videofoon voor toepassing in openbare ruimten. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit zijn de kenmerken van de HT8007. Toepassingsgebieden zijn ondermeer, liften, parkeerterreinen, praatpalen, toegangscontrole ed.

Functionaliteit

- Hoge kwaliteit audio en video over Ethernet, draadloos of via fiber.
- Push-to-Talk (PTT)
- Hoge kwaliteit video. CIF tot Full D1 bij 30/25 beelden/sec
- Day & Night camera met automatische inschakelende IR verlichting
- 1/3" Sony Interline transfer CCD
- gemakkelijk uitbreidbaar
- Naadloze communicatie over LAN en WAN
- PC based Hoofdposten compleet met Touch screen
- Eenvoudig inzetbaar en te onderhouden

Features

- Resolutie van 550 horizontale lijnen
- Gevoeligheid van 0,35 Lux (kleur)
- Digitaal Signal Processor (DSP)
- Elektronisch Shutter Control (ESC)
- Automatic Gain Control (AGC)
- Backlight Compensation (BLC)
- Automatic White Balance (AWB)



IP Videofoon HT8008

Intercom Specificaties

IP Adres	: Statisch of dynamisch via DHCP
Transport bandbreedte	: 80 kbps per TCP/IP sessie
Audio resolutie	: PCM-8 en μ LAW-16 bit
Audio sample rate	: 8 kHz
Speaker output	: 2 W

Video Specificaties

High-Speed Shutter (ESC)	: 1/50 1/100.000 sec (aan/uit schakelbaar)
Wit Balans (AWB)	: Automatisch
Systeem	: CCIR of PAL
Aantal Pixels	: ongeveer 440.000, (H) 752 x (V) 582 Pixels
Signaal ruis verhouding	: 48 dB (AGC uit)
Horizontale resolutie	: 550 TV lijnen
Gevoeligheid bij 50% videosignaal	: 0.35 Lux bij F1.2 (kleur)
Infrarood Filter	: Automatisch Infrarood filter (sensor gecontroleerd) wanneer het filter uit staat schakelt de camera de kleur uit.
Infrarood verlichting	: bij weinig licht schakelt de camera om naar zwart/wit en schakelt de infrarood verlichting aan.
Lens	: F2.0/ 38mm Fixed focus.
Horizontale openingshoek	: 65 graden.
Bid-rate	: 2.8 kbps – 3 Mbps

Specificaties

Voeding	: 230 VAC extern (wordt meegeleverd)
Netwerk interface	: 10/100 Base-T Ethernet RJ45
Temp	: -10 – 50 °C
Waterdicht	: IP65 spatwaterdicht
Afmetingen	: 355 x 170 x 162 mm