



## Robuuste (RVS) SIP Videofoon HT8022

### Omschrijving

De VoIP Videofoon, HT8021, inbouwmodel, is een complete deur-entree oplossing op basis van IP-communicatie. De toepassing van het SIP P2P protocol maakt de HT8021 breed inzetbaar in combinatie met IP-gebaseerde PBX-en, zoals bijvoorbeeld Asterix systemen. Middels deze open standaard kan een IP-bedrijfstelefooncentrale dus eenvoudig worden uitgebreid met deurtelefonie functies, voor zowel spraak- als videocommunicaties. Programmering, onderhoud en firmware upgrade kan vanaf elke plek in het netwerk gedaan met behulp van een standaard browser.

### Functionaliteit

- Power over Ethernet (POE)
- met kleuren camera en 1 call toets.
- Aansluitmogelijkheid van 2 onafhankelijke elektrische deursloten.
- Ethernet – 10/100Mb
- Web server t.b.v. remote configuratie
- SIP connectie P2P of PBX netwerk systeem
- WEB – interface t.b.v. control en setup parameters
- Spatwaterdicht
- Optionele opbouwbehuizing beschikbaar

### Specificaties

- Voeding - 12 volts ~/ = (unit, verlichting, relais en camera)
- Temperatuur : -20 ° C ÷ +70 ° C
- Vochtigheid: 10% to 80% at 30 °C
- kleurencamera
  - o instelbare resolutie – 320 x 240 p or 640 x 480 p
  - o kleur, contrast, helderheid instelbaar
- Codecs video: H263
- Codecs audio: G711u, G711a, g726, GSM
- Signalering: SIPv2
- Maten b x h x d: 110 x 225 x 40 mm.